

SHARP

Be Original.

MXB350WEU



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, FAX
- ▶ VITESSE : 35 PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD 550 - MAX 1150 FEUILLES
- ▶ MFP A4 NOIR ET BLANC
- ▶ WIFI EN STANDARD
- ▶ FAX EN STANDARD
- ▶ SCANNER RÉSEAU POUR UNE GESTION DE NUMÉRISATION OPTIMISÉE
- ▶ FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ AVANCÉES

Un multifonction A4 Noir et Blanc adapté à vos besoins conjuguant simplicité d'utilisation et productivité optimale.

GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **35**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A6 – A4**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **55 - 220**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **550**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **1150**
- ▶ Préchauffage (sec.): **29**
- ▶ Mémoire globale min/max (Mo): **1024**
- ▶ Mémoire impression min/max (Mo): **1024**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- ▶ Dimensions (mm): **492 x 517 x 560**
- ▶ Poids (Kg): **29**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **50**

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **600 x 600**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Interface (standard / option): **STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ OS supportés en standard: **Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13**
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **Standard: PCL6 emulation, Adobe® PostScript®3 emulation**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A4**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **9,0**
- ▶ Copie continue (max. copies): **999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **600 x 600, 600 x 300**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **8 ratios (4R/4E)**

SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': **✓**
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **100, 150, 200, 300, 400, 600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting**
- ▶ Formats de fichiers: **TIFF, PDF, JPEG**
- ▶ Utilitaires de scan: **Sharpdesk**
- ▶ Destination scan to PC: **✓**
- ▶ Destination scan to FTP, Email: **✓**
- ▶ Destination scan to SMB: **✓**
- ▶ Destination scan to clé USB: **✓**

FAX

- ▶ Fax (standard / option): **STD**
- ▶ Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **3**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Résolution de transmission: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A4**
- ▶ Mémoire (Mo): **64**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrévés): **2000**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **500**

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR